



Bruksanvisning Blue Eagle B1+FC48 Visir

Mer information om godkända Blue Eagle FC Visir hjälmkombinationer finns på vår webbplats <https://blueeagle-safety.com/>

UNDERHÅLL

Visiret måste tvättas och rengöras efter varje användning. Var försiktig så att visiret inte repas. Använd en mild tvättlösning med såpa och vatten. Torka med en mjuk trasa. Använd inte grova trasor eftersom de kan repa visiret. För att visiret ska vara bekvämt och säkert att använda måste det underhållas och rengöras regelbundet. Tyget på huvudställningen ska vikas upp och tas av försiktigt från krokarna. Tyget kan tvättas med såpa i vatten med temperatur under 30 °C. Därefter ska tyget torkas torkas med papper och hängas. Kontrollera regelbundet att visiret är lämpligt att använda.

HÅLLBARHET

Det är svårt att förutsäga visirets livslängd. Om det används utomhus bör det bytas ut minst vartannat år. Det kan behöva bytas ut oftare om det används under svåra arbetsförhållanden. Byt genast ut visiret om det är skadat, repat eller har utsatts för våld.

VARNING!

- Den här produkten ersätter inte säkert arbete.
- Om visiret träffas av partiklar med hög fart kan kraften överföras även när man använder ett visir över vanliga glasögon och användaren kan skadas. Om visiret är märkt med F eller B men inte direkt åtföljt av T, får visiret bara användas mot partiklar med hög hastighet i rumstemperatur.
- Nätvisir skyddar inte mot vätskestänk (inklusive smält metall), heta material, elektriska risker, infraröd och ultraviolett strålning. Visiret skyddar inte heller mot partiklar som slungas ut med hög hastighet, till exempel när man arbetar med motorsåg eller kapmaskiner. Vi rekommenderar att ytterligare ögonskydd (skyddsglasögon) används enligt EN166 eller andra gällande direktiv.
- Låt inte visiret komma i kontakt med spetsiga eller vassa föremål (motorsåg, metallverktyg etc.) eller aggressiva ämnen som aggressiva rengöringsmedel, syra, olja, lösningsmedel, bränsle etc.
- Undvik även kontakt med heta föremål (avgasrör etc.) och andra värmekällor (öppen eld, spisar etc.).
- Vid kombinationer av produkter med olika märkning gäller den lägsta säkerhetsklassen. Visir med symbol 9 (smältmetallstänk) måste fästas i en hållare som är märkt med F eller B och symbol 9. Visir med symbol

8 (ljusbågar) måste förses med ett filter med en skala på 2-1,2 eller 3-1,2 och som är 1,4 mm tjockt.

- Om visiret modifieras kan det försämrade skyddseffekten. Gör därför inga ändringar på visiret. Visiret måste genast kasseras om det har modifierats.
- Det är viktigt att ansiktsskyddet alltid används när fara föreligger.
- Material som kommer i kontakt med huden kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare.

FÖRVARING

Förvara visiret på en torr och ren plats och utsatt det inte för direkt solljus. Förvara det helst i originalförpackningen.

Mer information kan fås av tillverkaren.

